Rorpinds forlænger tilladt. Længde fri

Spejl: 25 mm Eg eller Mah.
på spejlramme af Eg 60×20 mm.

Rundes

OPDRIFTSMIDDEL ca. 170 dm³

Rør: 30 mm Eg eller Mah. støbes til Retningen

MÅ ALTERNATIV UDFØRES I MAH. DA DE KRYDSFINER

Skarp kant

Dødtræ: Eg

275 kg jern.

Såfremt der ikke anbringes stød, anbefales det at anbringe et vertikalt knæ under sidedækket på spt. 6.

Stød og Dæk kan event. udelades.

Midte af Mast i Dæk 150 mm foranfor spt. 4.

OPDRIFTSMIDDEL ca. 120 dm³

Mastens placering i mastespor er fri.

Galv. Stævnskinne skal føres ned under K.V.L.

Forstævn 70×60 mm Eg eventuelt lamineret af eg eller mahogni med min. vægt 550 kg/m³

Bundstokke 60×25 Eg

Ruftag: 10 mm plastet Fyr ell. Gran eller 9 mm vf krydsfiner. Klædt m. samcolastic eller glasvæv

Dæk: 16 mm hvidpl. Fyr eller gran eller 9 mm vf krydsfiner efter Br. St. 1088. Klædt med samcolastic glasvæv eller lign.

Skvætliste i borde min. 25 mm høj

Bundstokke 75×35 mm Eg

Mastesvøre 20×40 mm Eg m. Bor.

Bundstokk. 75×35 mm

Bundstokkhøjde 75 mm

Kravel 40×25 mm Fyr.

Bjælkevanger 65×20 mm

Bøjede Spanter: 22×25 mm Eg m. Mah. Spanteafstand 250 mm

Hulkehævet Liste: Eg eller mah. 25×12

Dæk 15×100 mm Gran.

Klædning: 12 mm Fyr. Lagt m. Overpan Fine, paa stænk, med mindst 11 Omgange i hver Side, omtrent lige brede. Affasning eller rundning af nederste ydre kant tilladt. Affasningen må højst strække sig 5 mm fra nederste ydre kant.

Kølbolte 3/4" galv. jern

275 kg. jern.

Tolerancer på skrogmål max. ± 1%

Alle mål er i millimeter

Obs! Dækbjælker, halvbjælker og ruftkravel kan lamineres i den foreskrevne træsort.

Indretning af Cockpit frit.

Ruftbjælker: 25×15 mm Eg eller Mah. Lamenerede bjælker tilladt.

Ruftag: 10 mm plastet Fyr eller Gran eller 9 mm krydsfiner efter Br. St. 1088. Klædt m. Sejldug, samcolastic glasvæv eller lign.

Dæk: 16 mm hvidpl. Fyr eller Gran, eller 9 mm vandfast krydsfiner, vægt mindst 500 kg/m³ efter Br. St. 1088, klædt med sejldug, samcolastic glasvæv eller lign.

Mastehul i dæk max. 700×150

Stævnstolpelliste 6 mm Mah.

Skandsekantliste 6 mm Mah.

Obs! Samtlige materialedimensioner er minimum.

— 19227. —

15 fvm pojkbåt

Byggnadsritning

Skala 1:10.

Stockholm i sept. 1926.

P. Salander

Revideret. 16-10-30

BYGGETEGNING

DS TEGN. NR 03